

## SCHEDA TECNICA MATERIALE

# BOTTICINO



### Descrizione petrografica :

Aggregato naturale costituito da cristalli romboedrici di dolomite con presenza di granuli calcarei.

### Caratteristiche prodotto :

A seconda delle granulometrie è ideale per essere utilizzato nel settore dei colorifici, marmi agglomerati, prefabbricati e pavimenti alla veneziana.

### Caratteristiche ambientali :

La materia prima deriva interamente dal recupero degli sfridi generati dall'attività di estrazione dei blocchi ornamentali, è pertanto definito materiale "pre-consumatore" riciclato al 100% in riferimento alla norma UNI EN 14021 al punto 7.8.1.1c.



### Proprietà Fisiche :

- Massa Volumica : 2,7 t/m<sup>3</sup>
- Durezza : 3 Mohs
- Assorbimento H<sub>2</sub>O : < 1,0 %
- Indice Los Angeles : LA25
- Resistenza Gelo/Disgelo : Classe F1

### Proprietà Chimiche :

- Carbonato di calcio : > 90,0 %
- Silice : < 5,0 %
- Carbonato di magnesio : < 5,0 %
- Ossido di Ferro : < 0,1 %
- Ossido di Alluminio : < 0,1 %

### Granulometrie : ( in **blu** quelle disponibili asciutte )

Grana	Misura	Grana	Misura
<b>MK 000</b>	0,0 - 0,7 mm.	<b>N. 3</b>	6 - 9 mm.
<b>MK 00</b>	0,7 - 1,2 mm.	<b>N. 4</b>	9 - 12 mm.
<b>MK 0</b>	1,2 - 1,8 mm.	<b>N. 5</b>	12 - 16 mm.
<b>N. 1</b>	1 - 3 mm.	<b>N. 6</b>	16 - 21 mm.
<b>N. 2</b>	3 - 6 mm.	<b>N. 7</b>	21 - 27 mm.